

# TECHNICKÝ LIST – NOMAWELL



Inovativní vstupní rohož ze 100 % recyklovaného polyamidu na PVC podkladu, výška 8 mm.

Nomawell je inovativní vstupní rohož pro výkonnější pohlcování nečistot. Díky jedinečné konstrukci s dvojitým vláknem dokonale zachytí veškeré nečistoty a vlhkost.

Na rohož Nomawell je aplikována unikátní metoda dvojitého vlákna. Tvrdá škrabací vlákna odstraní hrubé nečistoty z obuvi, zatímco měkká absorpční vlákna pohlcují jemnější částice a vlhkost. Oba typy vláken jsou pevně vsívány do odolného PVC podkladu.

Speciální, kombinovaný vzor je částečně vytvořen díky tomu, že škrabací vlákno je barevně sladěno s vláknem absorbujícím.

Rohož Nomawell snadno pohlcuje nečistoty, dokonale je skrývá, snadno se vysává a je ideální pro vstupy do kanceláří, obchodů, hotelů a dalších prostor s vysokým pohybem lidí.

Rohož NOMAWELL může být použita do únikových cest a je certifikována dle normy EN 13501-1. Klasifikace: Cf1-s1

černá



šedá



## Technické parametry

<b>Rozměr:</b>	dle přání zákazníka (rozměr nad 2m ve směru chůze je napojen lepením)
<b>Výška:</b>	8 mm
<b>Materiál:</b>	100 % recyklovaný polyamid
<b>Váha:</b>	3 520 g/m <sup>2</sup>
<b>Použití:</b>	prostory s velkým pohybem lidí – hotely, banky, nemocnice, školy, továrny atd.
<b>Uložení:</b>	v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazené Al rámem 10 × 30 × 2 mm nebo volně položená na zem s gumovou lištou šířkou 2 cm
<b>Údržba:</b>	vyluxovat, dle potřeby vystříkat tlakovou vodou nebo vytepat

